



# ورقة البيانات الفنية

## اسم المنتج: أساس حديد ورق

### الوصف:

طلاء ذو اساس زيتي يستخدم كوجه تاسيسي في الطلاءات المعدنية الحديدية من اجل حمايتها من التاكل والصدأ نتيجة تعرضها للعوامل الجوية

### المواصفات الفيزيائية:

الكثافة: ١,٢٦ كغ/ل

اللزوجة (مخفف ٢٥٪ نبط معدني @ ٢٥ درجة مئوية) ٤٠-٧٠ c.p

الجفاف الاولي ( جفاف دبق): ٢ ساعات بدرجة ٢٥ مئوية

الجفاف النهائي ( الجفاف التام): ٤ ساعة بدرجة حرارة ٢٥ مئوية

الوجه التالي بعد: ٢٤ ساعة

المحتوى الصلب: ٧١٪

اللمعان:  $\geq 10$  GU @ ٦٠ درجة

اللون: احمر اوكسيدي

النعومة:  $\geq 15$  ميكرون

المذيب المناسب: النبط المعدني النقي

التطبيق بواسطة: الفرشاة أو الرول أو فرد الرش

نسبة التخفيف: ٢٥٪ نبط معدني نقي

### التعبئة:

عبوات معدنية سعة ٣,٥ ل

عبوات معدنية سعة ٨٧٥ مل

عبوات معدنية سعة ٤٤٠ مل

عبوات معدنية سعة ٢٢٠ مل

### التخزين:

يحفظ المنتج في مكان بارد وجاف بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة وبعيدا عن متناول الاطفال

Al Jameel International Establishment

For the manufacture of paints and insulating coatings

00963152215226

[info@algmeal.com](mailto:info@algmeal.com)

[www.algmeal.com](http://www.algmeal.com)



# Technical Data Sheet

Product name: paper iron base

## **the description:**

An oil-based paint that is used as a primer in ferrous metallic paints in order to protect them from corrosion and rust as a result of exposure to atmospheric factors.

## **Physical Specifications:**

- **Density:** 1.26kg/l
- **Viscosity** (dilute 25% pure white sprite @ 25°C) 40-70 c.p
- **Initial dehydration (sticky dry):** 2 hours at 25°C
- **Final dehydration (complete dehydration):** 4 hours at 25°C
- **Next face after:** 24 hours
- **Solid content:** 71%
- **Gloos :** ≤10 GU @ 60°
- **Colour:** oxide red
- **Fineness:** ≤15 micron
- **Suitable solvent:** pure white sprite
- **Application by:** brush, roller or spray applicator
- **Dilution ratio:** 25% pure white sprite

## **packing:**

3.5 liter metal cans

875ml metal cans

440ml metal cans

220ml metal cans

## **Storage:**

Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight and out of reach of children

**Al Jameel International Establishment**

For the manufacture of paints and insulating coatings

00963152215226

[info@algmeal.com](mailto:info@algmeal.com)

[www.algmeal.com](http://www.algmeal.com)