



# ورقة البيانات الفنية

## اسم المنتج: زيتاى اهرة ( اصفر كبريتي) لماع ورق

### الوصف:

طلاء ذو اساس زيتي لماع يستخدم كوجه نهائي في الطلاءات المعمارية ( اسطح بيتونية او معدنية)

### المواصفات الفيزيائية:

الكثافة: ١,١٦ كغ/ل

اللزوجة (مخفف ٢٥٪ نפט معدني @ ٢٥ درجة مئوية): ١٧٠-١٤٠ c.p

الجفاف الاولي ( جفاف دبق): ٤ ساعات بدرجة ٢٥ مئوية

الجفاف النهائي ( الجفاف التام): ٢٤ ساعة بدرجة حرارة ٢٥ مئوية

الوجه التالي بعد: ٢٤ ساعة

المحتوى الصلب: ٦٧٪

اللمعان: ٨٥ GU @ ٦٠ درجة

اللون: أهرة ( اصفر كبريتي)

النعومة:  $\geq ٥$  ميكرون

المذيب المناسب: النפט المعدني النقي

التطبيق بواسطة: الفرشاة أو الرول أو فرد الرش

نسبة التخفيف: ٢٥٪ نפט معدني نقي

### التعبئة:

عبوات معدنية سعة ٣,٥ ل

عبوات معدنية سعة ٨٧٥ مل

عبوات معدنية سعة ٤٤٠ مل

عبوات معدنية سعة ٢٢٠ مل

### التخزين:

يحفظ المنتج في مكان بارد وجاف بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة وبعيدا عن متناول الاطفال

**Al Jameel International Establishment**

For the manufacture of paints and insulating coatings

00963152215226

[info@algmeal.com](mailto:info@algmeal.com)

[www.algmeal.com](http://www.algmeal.com)



# Technical Data Sheet

**Product name: oil ahara (sulfur yellow) glossy paper**

## **the description:**

A glossy oil-based paint for use as a finish in architectural coatings

(concrete or metal surfaces)

## **Physical Specifications:**

- **Density:** 1.16kg/l
- **Viscosity** (diluted 25% pure white sprite @ 25°C): 140-170 c.p
- **Initial dehydration (sticky dry):** 4 hours at 25°C
- **Final dryness (total dryness):** 24 hours at 25°C
- **Next face after:** 24 hours
- **Solid content:** 67%
- **Gloss :** 85 GU @ 60 degrees
- **Color:** Ahara (sulfur yellow)
- **Fineness:** ≤ 5 microns
- **Suitable solvent:** pure white sprite
- **Application by:** brush, roller or spray applicator
- **Dilution ratio:** 25% pure white sprite

## **packing:**

3.5 liter metal cans

875 ml metal cans

440 ml metal cans

220 ml metal cans

## **Storage:**

Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight and out of reach of children

**Al Jameel International Establishment**

For the manufacture of paints and insulating coatings

00963152215226

[info@algmeal.com](mailto:info@algmeal.com)

[www.algmeal.com](http://www.algmeal.com)