



ورقة البيانات الفنية

اسم المنتج: زيتي ابيض لماع ورق

الوصف:

طلاء ذو اساس زيتي لامع يستخدم كوجه نهائي في الطلاءات المعمارية (اسطح بيتونية او معدنية)

المواصفات الفيزيائية:

الكثافة: ١,٢٤ كغ/ل

اللزوجة (مخفف ٢٥٪ نפט معدني @ ٢٥ درجة مئوية): ٦٧-٧٧ c.p

الجفاف الاولي (جفاف دقيق): ٤ ساعات بدرجة ٢٥ مئوية

الجفاف النهائي(الجفاف التام): ٢٤ ساعة بدرجة حرارة ٢٥ مئوية

الوجه التالي بعد: ٢٤ ساعة

المحتوى الصلب: ٧١٪

اللمعان: ٩٢ GU @ ٦٠ درجة

اللون: ابيض

النعومة: ≥ 5 ميكرون

المذيب المناسب: النفط المعدني النقي

التطبيق بواسطة: الفرشاة أو الرول أو فرد الرش

نسبة التخفيف: ٢٥٪ نפט معدني نقي

التعبئة:

عبوات معدنية سعة ٣,٥ ل

عبوات معدنية سعة ٨٧٥ مل

عبوات معدنية سعة ٤٣٧ مل

عبوات معدنية سعة ٢٢٠ مل

التخزين:

يحفظ المنتج في مكان بارد وجاف بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة وبعيدا عن متناول الاطفال

Al Jameel International Establishment

For the manufacture of paints and insulating coatings

00963152215226

info@algmeal.com

www.algmeal.com



Technical Data Sheet

Product name: Oily white glossy paper

the description:

A glossy oil-based paint for use as a final face in architectural coatings (concrete or metal surfaces.)

Physical Specifications:

- **Density:** 1.24kg/l
- **Viscosity** (diluted 25% mineral oil @ 25°C): 67-77c.p
- **Initial dehydration (sticky dry):** 4 hours at 25°C
- **Final dryness (total dryness):** 24 hours at 25°C
- **Next face after:** 24 hours
- **Solid content:** 71%
- **gloss:** 92 GU @ 60°
- **color:** white
- **Fineness:** ≤ 5 microns
- **Suitable solvent:** pure white spirit
- **Application by:** brush, roller or spray applicator
- **Dilution ratio:** 25% pure white spirit

packing:

- 3.5 liter metal cans
- 875 ml metal cans
- 440 ml metal cans
- 220 ml metal cans

Storage:

Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight and out of reach of children

Al Jameel International Establishment

For the manufacture of paints and insulating coatings

00963152215226

info@algmeal.com

www.algmeal.com