



## ورقة البيانات الفنية

### اسم المنتج: اساس اكريليك بور ٧٠٠

#### الوصف:

طلاء مائي ذو اساس اكريليك يستخدم كطلاء اولي ( اساس ) على الجدار مباشرة قبل طبقة الطلاء النهائية

#### المواصفات الفيزيائية:

- الكثافة : ١,٧٤ كغ/ل
- اللزوجة: (مخفف ٥٠% ماء عند درجة حرارة ٢٥ س): ١٨,٨-٨,٨٣ C.P
- المحتوى الصلب: ٧٠%
- اللون: أبيض
- درجة الحموضة: ٨,٥
- المركبات العضوية المتطايرة: خالي من المركبات العضوية المتطايرة ( $\geq 1000$  جزء من المليون)
- التخفيف: حتى ٣٠% ماء نظيف
- اللمعان:  $\geq 60 \text{ @ GU}$

#### التعبئة:

- يعبأ في عبوات بلاستيكية عاتمة محكمة الاغلاق

الوزن	العبوة
١٨ كغ قائم	١٦ ل
٥ كغ قائم	٤ ل

#### التخزين:

- يحفظ المنتج في مكان بارد وجاف ( درجة حرارة ٢٠س) ويمنع تعرضه لأشعة الشمس المباشرة

Al Jameel International Establishment

For the manufacture of paints and insulating coatings

00963152215226

[info@algmeal.com](mailto:info@algmeal.com)

[www.algmeal.com](http://www.algmeal.com)



# Technical Data Sheet

Product name: **Acrylic primer POWER 700**

## the description:

Water-based acrylic paint used as a primer (base) on the wall immediately before the final coat of paint

## Physical Specifications:

- **Density:** 1.74 kg/L
- **Viscosity:** (diluted 50% water at 25°C): 8.83-18.8 C.P
- **Solid content:** 70%
- **pH:** 8.5
- **color:** white (non-yellowing)
- **VOC:** No VOC ( $\leq 1500$ ppm)
- **Glossiness:**  $\leq 5$ GU @ 60°
- **Dilution:** up to 30% clean water

## packing:

Packaged in opaque, airtight plastic containers

package	Gross weight
14 L	18 Kg
4 L	5 Kg

## Storage:

- Store the product in a cool and dry place (20°C) and prevent exposure to direct sunlight

Al Jameel International Establishment

For the manufacture of paints and insulating coatings

00963152215226

[info@algmeal.com](mailto:info@algmeal.com)

[www.algmeal.com](http://www.algmeal.com)

