



# ورقة البيانات الفنية

## اسم المنتج: اكريليك مت ممتاز

### الوصف:

طلاء لماع عديم اللمعة (مت) ذو اساس اكريليك يستخدم كطلاء معماري نهائي داخلي وخارجي

### المواصفات الفيزيائية:

- الكثافة: ١,٤٠ كغ/ل
- اللزوجة: (مخفف ٥٠% ماء عند درجة حرارة ٢٥ س): C.P1٥,١٢-٧,١
- المحتوى الصلب: ٥٦%
- اللون: أبيض ( قابل للتلوين بواسطة اصبغة الجميل)
- درجة الحموضة: ٨,٥
- المركبات العضوية المتطايرة: خالي من المركبات العضوية المتطايرة ( $\geq 1000$  جزء من المليون)
- التخفيف: حتى ٣٠% ماء نظيف
- اللمعان:  $\geq 50 @ 60^\circ$

### التعبئة:

- يعبأ في عبوات بلاستيكية عاتمة محكمة الاغلاق

الوزن	العبوة
١٥ كغ قائم	١٦ ل
٣,٧٥ كغ قائم	٤ ل

### التخزين:

- يحفظ المنتج في مكان بارد وجاف ( درجة حرارة ٢٠س) ويمنع تعرضه لأشعة الشمس المباشرة

Al Jameel International Establishment

For the manufacture of paints and insulating coatings

00963152215226

[info@algmeal.com](mailto:info@algmeal.com)

[www.algmeal.com](http://www.algmeal.com)



# Technical Data Sheet

Product name: **Excellent matt acrylic**

## **the description:**

Acrylic based water-based matte paint for interior and exterior architectural finishes

## **Physical Specifications:**

- **Density:** 1.40 kg/L
- **Viscosity:** (diluted 50% water at 25°C): 7.1-15.12C.P
- **Solid content:** 56%
- **pH:** 8.5

**color:** white (non-yellowing) (can be tinted with Al-Gmeal color)

- **VOC:** No VOC ( $\leq 1500$ ppm)
- **Glossiness:**  $\leq 5$ GU @ 60°
- **Dilution:** up to 30% clean water

## **packing:**

Packaged in opaque, airtight plastic containers

package	Gross weight
14 L	15Kg
4 L	3.75 Kg

## **Storage:**

- Store the product in a cool and dry place (20°C) and prevent exposure to direct sunlight

**Al Jameel International Establishment**

For the manufacture of paints and insulating coatings

00963152215226

[info@algmeal.com](mailto:info@algmeal.com)

[www.algmeal.com](http://www.algmeal.com)

