



ورقة البيانات الفنية

اسم المنتج: اكريليك نصف لمعة ممتاز

الوصف:

طلاء نصف لامع مائي ذو اساس اكريليك يستخدم كطلاء معماري نهائي داخلي وخارجي

المواصفات الفيزيائية:

- الكثافة: ١,٣١ كغ/ل
- اللزوجة: (مخفف ٥٠٪ ماء عند درجة حرارة ٢٥ س) : ٦,٧-١٥,١٤ C.P
- المحتوى الصلب: ٥٧٪
- اللون: أبيض (قابل للتلوين بواسطة اصبغة الجميل)
- درجة الحموضة: ٨,٥
- المركبات العضوية المتطايرة: خالي من المركبات العضوية المتطايرة (≥ 1000 جزء من المليون)
- التخفيف: حتى ٣٠٪ ماء نظيف
- اللمعان: ٢٥ @ GU ٦٠°

التعبئة:

- يعبأ في عبوات بلاستيكية عاتمة محكمة الاغلاق

الوزن	العبوة
١٥ كغ قائم	١٦ ل
٣٧,٥ كغ قائم	٤ ل

التخزين:

- يحفظ المنتج في مكان بارد وجاف (درجة حرارة ٢٠س) ويمنع تعرضه لأشعة الشمس المباشرة

Al Jameel International Establishment

For the manufacture of paints and insulating coatings

00963152215226

info@algmeal.com

www.algmeal.com



Technical Data Sheet

Product name: **Excellent semi-gloss acrylic**

the description:

Acrylic based semi-gloss paint for interior and exterior architectural finishes

Physical Specifications:

- **Density:** 1.31 kg/L
- **Viscosity:** (diluted 50% water at 25°C): 6.7-14.15C.P
- **Solid content:** 57%
- **pH:** 8.5
- **color:** white (non-yellowing) (can be tinted with Al-Gmeal color)
- **VOC:** No VOC (≤ 1500 ppm)
- **Glossiness:** 25GU @ 60°
- **Dilution:** up to 30% clean water

packing:

Packaged in opaque, airtight plastic containers

package	Gross weight
14 L	15Kg
4 L	3.75 Kg

Storage:

- Store the product in a cool and dry place (20°C) and prevent exposure to direct sunlight

Al Jameel International Establishment

For the manufacture of paints and insulating coatings

00963152215226

info@algmeal.com

www.algmeal.com