



ورقة البيانات الفنية

اسم المنتج: ايبوكسي ارضيات

الوصف:

طلاء ايبوكسي مركبين ارضيات يستخدم كطلاء نهائي للأرضيات لحمايتها من التآكل والضرر الناتج عن العمليات التالية بحيث انه مقام للاحتكاك والعوامل الكيميائية وخامل كهربائياً

المواصفات الفيزيائية:

المركب (A) (هو الطلاء) + (B) المجفف

الكثافة: ١,٠٤ كغ/ل

اللزوجة (٢٥ درجة مئوية) c.p:850-900

الجفاف الاولي (جفاف دقيق): ٤ ساعات بدرجة ٢٥ مئوية

الجفاف النهائي (الجفاف التام): ٢٤ ساعة بدرجة حرارة ٢٥ مئوية

الوجه التالي بعد: ٢٤ ساعة

المحتوى الصلب: ٩٥%

اللون: شفاف

المذيب المناسب: ثنر ايبوكسي

التطبيق بواسطة: الفرشاة أو الرول

التعبئة:

عبوات معدنية سعة ٣,٥ ل (A) + ٨٧٥ مل (B)

التخزين:

يحفظ المنتج في مكان بارد وجاف بعيداً عن اشعة الشمس المباشرة وبعيداً عن متناول الاطفال

Al Jameel International Establishment

For the manufacture of paints and insulating coatings

00963152215226

info@algmeal.com

www.algmeal.com



Technical Data Sheet

Product name: **epoxy floors**

the description:

Two-compound epoxy floor coating used as a final coating for floors to protect them from corrosion and damage resulting from the following processes, as it is resistant to friction and chemical agents and is electrically inert

Physical Specifications:

Compound (A) is the paint + (B) dried

Density: 1.04 kg/L

Viscosity (25°C c.p:850-900)

Initial dehydration (sticky dry): 4 hours at 25°C

Final dryness (total dryness): 24 hours at 25°C

Next face after: 24 hours

Solid content: 95%

Color: transparent

Suitable solvent: epoxy thinner

Application by: brush or roller

packing:

٣,٥L (A) + 875ml (B) Metal Cans

Storage:

Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight and out of reach of children

Al Jameel International Establishment

For the manufacture of paints and insulating coatings

00963152215226

info@algmeal.com

www.algmeal.com