



ورقة البيانات الفنية

اسم المنتج: بوشاتو بور ٧٠٠

الوصف:

طلاء مائي ذو اساس P.V.A يستخدم كطلاء داخلي

المواصفات الفيزيائية:

- الكثافة: ١,٧٠ كغ/ل
- اللزوجة: (مخفف ٥٠% ماء عند درجة حرارة ٢٥ س): ٨,٦٣ - ١٨,٣٦ C.P
- المحتوى الصلب: ٧٠%
- اللون: أبيض (قابل للتلوين بواسطة اصبغة الجميل)
- درجة الحموضة: ٨,٥
- المركبات العضوية المتطايرة: خالي من المركبات العضوية المتطايرة (≥ 1000 جزء من المليون)
- التخفيف: حتى ٣٠% ماء نظيف

اللمعان: $\leq 50 \text{ GU} @ 60^\circ$

التعبئة:

- يعبأ في عبوات بلاستيكية عاتمة محكمة الاغلاق

الوزن القائم	العبوة
١٨ كغ	٤ ل

التخزين:

- يحفظ المنتج في مكان بارد وجاف (درجة حرارة ٢٠س) ويمنع تعرضه لأشعة الشمس المباشرة

Al Jameel International Establishment

For the manufacture of paints and insulating coatings

00963152215226

info@algmeal.com

www.algmeal.com



Technical Data Sheet

Product name: **Pochatto Watery Power700**

the description:

P.V.A based water-based paint for interior coating

Physical Specifications:

- **Density:** 1.70 kg/L
- **Viscosity:** (diluted 50% water at 25°C): 8.63-18.36C.P
- **Solid content:** 70%
- **pH:** 8.5
- **color:** white (non-yellowing) (can be tinted with Al-Gmeal color)
- **VOC:** No VOC (≤ 1500 ppm)
- **Glossiness:** ≥ 5 GU @ 60°
- **Dilution:** up to 30% clean water

packing:

Packaged in opaque, airtight plastic containers

Packaging	Gross Weight
14 L	18 Kg

Storage:

- Store the product in a cool and dry place (20°C) and prevent exposure to direct sunlight

Al Jameel International Establishment

For the manufacture of paints and insulating coatings

00963152215226

info@algmeal.com

www.algmeal.com