

your house ... your life

aljmeel
ESTABLISHMENT



AL-BRAZELEA

دهانات البرازيلية

- إحدى أفضل المنتجات المتوفرة في السوق السورية.
- تقدم مجموعة متكاملة من الأصناف المائية والزيتية والسريعة والديكورية والعوازل.
- تتميز بالجودة العالية المطابقة للمواصفات القياسية العالمية .



AL-BRAZELEA

دهان زيتي عالي الجودة لماع - نصف لمعة - مت



- الجفاف : الأولي خلال ٤ ساعات النهائي خلال ١٦ ساعة
- الطبقة الثانية بعد ٢٤ ساعة .
- التخفيف : ٢٥ - ٣٠٪ وزناً بالنفط المعدني النقي.
- التغطية : ٣٠ - ٣٥ م^٢/ل على سطح مستوٍ صقيل ونظيف
- اللمعان : اللماع : أكبر من ١٠٠ درجة عند الزاوية ٦٠°
- نصف لمعة : ٤٠ - ٥٠ درجة عند الزاوية ٦٠°
- الممت : أقل من ١٠ درجة عند الزاوية ٦٠°
- معالج ضد الاصفرار .
- يؤمن طبقة ناعمة جداً ذات ملمس حريري بعد الجفاف التام
- يطبق بالبرول أو الفرشاة .
- مصنع من أفضل المواد الخام .
- متوفر منه ألوان عديدة ومتنوعة تلبى جميع الرغبات.
- مطابق للمواصفات القياسية .
- يحفظ في مكان بارد وجاف وبعيداً عن أشعة الشمس المباشرة (درجة حرارة من ٢٠- ٣٠ درجة مئوية)
- يحوي على مواد قابلة للاشتعال .
- ينصح باستعمال وسائل الحماية الشخصية المناسبة أثناء تطبيق الدهان.



دهان زيتي ممتاز

- معالج ضد الاصفرار
- مصنع من أجود المواد الخام .
- يعطي سطح ناعم وحريري الملمس بعد الجفاف .
- يجب استخدام وسائل الحماية الشخصية المناسبة أثناء التطبيق.
- يفضل تأسيس السطح باندركوت زياتي لضمان جودة الطلاء النهائية.
- يحفظ في مكان بارد وجاف وبعيداً عن أشعة الشمس المباشرة

- الجفاف : أولي خلال 4 ساعات
نهائي خلال 16 ساعة .
- الطبقة الثانية بعد 24 ساعة.
- التغطية : من 25 - 28 م²/ل على سطح مستو وصقيل .
- اللمعان : اللماع أكبر من 100 (درجة على زاوية 60)
نصف لمعة : من 40 - 60 (درجة على زاوية 60)
- الملت : أقل من 10 (درجة على زاوية 60)
- التخفيف : 30% حجماً بالنفط المعدني النقي .
- يطبق بالفرشاة أو الرول.
- ألوان عديدة ومتنوعة تلبى كافة الرغبات.

AL-BRAZELEA



طلاء اكريليكي (لماع - نصف لمعة - مت)

المواصفات:

- طلاء أكرليك ذو مواصفات عالية جداً يستعمل لطلاء الجدران الداخلية والخارجية
- يظفي طبقة ناعمة الملمس.
- يتميز بمقاومة عالية للعوامل الجوية والاحتكاك.
- مقاوم للتقشير والغسيل والمنظفات الصناعية والقلوية.
- مصنع من أفضل المواد الخان

الاستخدام :

يتمتع المنتج بقبالية عالية للالتصاق مما يجعله مناسباً تماماً لطلاء الأسطح الخشبية وللطلاء فوق الدهانات الزيتية القديمة .

تجهيز السطح :

- 1- يجب أن يكون السطح المراد طلاؤه ناعماً خالياً من الغبار والزيت.
- 2- يمدد بالماء بنسبة ٤٠ - ٥٠ %
- 3- الوجه الثاني بعد ٢٤ ساعة
- 4- يفضل تأسيس السطح بأساسات أندركوت (مائي أو زيتي) وذلك لمواصفاته المناسبة للمنتج.

AL-BRAZELEA

طرش ممتاز البرازيلية

دهان ناشف مائي ذو ألوان جذابة
وجمييلة يستعمل لطلاء الجدران
الداخلية .

ويعطي طبقة حريرية ناشفة
تتحمل الغسيل والتنظيف ،
وذلك لكونه محضر بتطبق تركيبات
فريدة تدعم المميزات الفنية
للطلاء تؤكد حصول انسياب
ليعطي لمعة ونعومة مميزة
وملفتة للنظر وكل ذلك سواء
أكانت الرغبة في الطلاء الوجه
باستخدام دهانات
ذات لمعة أو نصف لمعة
أو بدون لمعة

AL-BRAZELEA

- *- مدة الجفاف : 2 - 3 ساعة
- *- الوجه الثاني بعد 24 ساعة
- *- التغطية : 10 - 15 م²/ل (سطح صقيل ونظيف).
- *- يمدد بالماء 40 - 50 وزناً



AL-BRAZELEA



اندركوت البرازيلية

يستخدم كأساس فاصل بين الطلاء الزيتي والاكريليك ، يطلى على الزيتي ومن ثم عليه الاكريليك المائي أي لا داعي لحرق الزيتي أو قشره لدهن الاكريليك والعكس صحيح كل كالون يغطي ٤٠-٥٠ م^٢ يستخدم نפט معدني عند تمديده بنسبة ٢٠% وعند البخ بنسبة ٣٠%

اندركوت مائي البرازيلية

أساس أبيض خاص يستعمل كوجه تأسيس أول على السطح الاسمنتي مباشرة التي تحتاج بصورة عامة إلى طليها بالاكريليك المائي . وهو يؤمن طبقة من الدهان صلبة غير شفافة ، الغاية منها أن تكون واسطة تماسك قوية لطبقات الاكريليك المائي.

- الجفاف : ٢ - ٣ ساعة .
- الوجه الثاني بعد : ٢٤ ساعة
- يمدد بالماء النظيف بنسبة ٤٠ - ٥٠ %
- قابل للغسيل و التنظيف والدلك بالماء
- التغطية : ١٠ - ١٥ م^٢/ل.

AL-BRAZELEA

شيف بوند

أكرليك البرازيلية

مادة أكرليكية رابطة



الوصف:

غراء بوند أكريل : عبارة عن مادة رابطة من مستحلبات عالية الجودة لتقوية وعزل الخلطات الاسمنتية. وهو مادة غير سامة وغير قابلة للاشتعال.

الاستخدام:

يستخدم كطبقة خارجية شفافة وعازلة لحماية الجدران الاسمنتية بعد جفافها من العوامل الخارجية (الأمطار - الحرارة - الرطوبة). وتزيد من متانة الجدران الاسمنتية.

طريقة الاستعمال:

ينظف السطح المراد طلاؤه بشكل جيد جداً من جميع الغبار والزيوت والشحوم والرطوبة .
يدهن الوجه الأول ومن ثم يدهن الوجه الثاني بعد جفاف الوجه الأول ب ٢ ساعة تقريباً.

AL-BRAZELEA



طلاء سللوزي (سيلر سريع)

- يستخدم لسد مسافات الأخشاب والتهيئة للطلاء النهائي .
- يمتاز بسهولة السنفرة .
- يمتاز بسرعة الجفاف والشفافية العالية .
- مدة الجفاف : نصف ساعة .
- الوجه الثاني بعد ساعتان .
- التطبيق : البخ أو المشحاف.
- يخفف بالتر الممتاز بنسبة 160 - 200 %
- مصنع من أجود المواد الخام.



AL-BRAZELEA



طلاء سللوزي لكر لماع



يستخدم كوجه ناهي أساسه نetro السللوز.

المواصفات الأساسية :

- 1 - يمتاز بسرعة الجفاف .
- 2 - اللمعة العالية .
- 3 - سرعة التنظيف والتطبيق.
- 4 - صفاء وشفافية اللون.
- 5 - مدة الجفاف الأولى 16 دقيقة.
- 6 - يمكن بخ الوجه الثاني بعد 2 ساعة.
- 7 - التخزين في مكان بارد وجاف ذي تهوية جيدة.
- 8 - يمكن استخدام الطلاء بواسطة الفرشاة والبخ.
- 9 - يمدد بالتز التنظيف حسب الحاجة.
- 10 - وللتز أثر كبير على جودة طبقة الطلاء النهائي.
- 11 - ويجب تأسيسه قبل استخدامه على الأخشاب أو المعادن بالأساسات المناسبة.
- 12 - كما يوجد منه لكر مت .
- 13 - مصنعة من أفضل المواد الاوروبية المستوردة.

معجون البرازيلية للخشب والجدران

AL-BRAZELEA

الوصف:

- المعجون غير سام وغير قابل للاشتعال
- يمكن استعماله بواسطة المسطرين والمشحاف

طريقة الاستخدام:

- ١- يجب تنظيف الاسطح من الاتربة والزيوت بشكل جيد جداً.
- ٢- يجب التأكد من جفاف السطح بشكل كامل.
- ٣- يتم تنعيم السطح بوجهين من المعجون بواسطة المشحاف على أن يدهن الوجه الثاني بعد جفاف الوجه الأول .

الاستخدام:

- يستخدم المعجون كطبقة لتنعيم الجدران الاسمنتية الداخلية والخارجية .
- لجعل سطح الخشب ناعماً كقاعدة لطلاء الدهانات ولتثبيت ورق الجدران

