

your house ... your life

aljmeel
ESTABLISHMENT

Paint
BAIKAL



دهانات بايكال
تشمل مجموعة متنوعة من الدهانات الزيتية والمائية
متوفرة بدرجات لمعان مختلفة وألوان براقه
كما تتوفر منها مواد العزل والمعاجين الديكورية



دهان زياتي عالي الجودة

- الجفاف : أولي خلال 4 ساعات
نهائي خلال 16 ساعة .
- الطبقة الثانية بعد 24 ساعة.
- التغطية : من 25 - 28 م²/ل على سطح مستو وصقيل .
- اللمعان : اللمعان أكبر من 100 (درجة على زاوية 60)
نصف لمعة : من 40 - 60 (درجة على زاوية 60)
المت : أقل من 10 (درجة على زاوية 60)
- التخفيف : 30% حجماً بالنفط المعدني النقي .
- يطبق بالفرشاة أو الرول.
- ألوان عديدة ومتنوعة تلبى كافة الرغبات.
- معالج ضد الاصفرار
- مصنع من أجود المواد الخام .
- يعطي سطح ناعم وحريري الملمس بعد الجفاف .
- يجب استخدام وسائل الحماية الشخصية
المناسبة أثناء التطبيق.
- يفضل تأسيس السطح باندركوت زياتي
لضمان جودة الطلاء النهائية.
- يحفظ في مكان بارد وجاف
وبعيداً عن أشعة الشمس المباشرة

BAIKAL Paint

دهان أكرليك بايكال (مليح - نصف ملعقة - مت)

المواصفات:

- طلاء أكرليك ذو مواصفات عالية جداً يستعمل لطلاء الجدران الداخلية والخارجية
- يظفي طبقة ناعمة الملمس.
- يتميز بمقاومة عالية للعوامل الجوية والاحتكاك.
- مقاوم للتقشير والغسيل والمنظفات الصناعية والقلوية.
- مصنع من أفضل المواد الخان

الاستخدام :

يتمتع المنتج بقبالية عالية للالتصاق مما يجعله مناسباً تماماً لطلاء الأسطح الخشبية وللطلاء فوق الدهانات الزيتية القديمة .

تجهيز السطح :

- ١- يجب أن يكون السطح المراد طلاؤه ناعماً خالياً من الغبار والزيت.
- ٢- يمدد بالماء بنسبة ٤٠- ٥٠ %
- ٣- الوجه الثاني بعد ٢٤ ساعة
- ٤- يفضل تأسيس السطح بأساسات أندركوت (مائي أو زيتي) وذلك لمواصفاته المناسبة للمنتج.





اندركوت مائي بايكال

أساس أبيض خاص يستعمل كوجه تأسيس أول على السطح الاسمنتي مباشرة التي تحتاج بصورة عامة إلى طليها بالاكريك المائي . وهو يؤمن طبقة من الدهان صلبة غير شفافة ، الغاية منها أن تكون واسطة تماسك قوية لطبقات الاكريك المائي.

- الجفاف : ٢ - ٣ ساعة .

- الوجه الثاني بعد : ٢٤ ساعة

- يمدد بالماء التنظيف بنسبة ٤٠ - ٥٠ %

- قابل للغسيل و التنظيف والدلك بالماء

- التغطية : ١٠ - ١٥ م^٢/ل.

اندركوت بايكال

يستخدم كأساس فاصل بين الطلاء الزيتي والاكريك ، يطلى على الزيتي ومن ثم عليه الاكريك المائي أي لا داعي لحرق الزيتي أو قشره لدهن الاكريك والعكس صحيح كل كالون يغطي ٤٠-٥٠ م^٢ يستخدم نפט معدني عند تمديده بنسبة ٢٠% وعند البخ بنسبة ٣٠%



Paint
BAIKAL



شيف بوند اكرليك بايكال (مادة اكرليكية رابطة)

الوصف:

غراء بوند أكريل : عبارة عن مادة رابطة من

مستحلبات عالية الجودة لتقوية

وعزل الخلطات الاسمنتية.

وهو مادة غير سامة وغير قابلة للاشتعال.

الاستخدام:

يستخدم كطبقة خارجية شفافة وعازلة لحماية الجدران الاسمنتية

بعد جفافها من العوامل الخارجية (الأمطار - الحرارة - الرطوبة).

وتزيد من متانة الجدران الاسمنتية.

طريقة الاستعمال:

ينظف السطح المراد طلاؤه بشكل جيد جداً من جميع الغبار

والزيوت والشحوم والرطوبة .

يدهن الوجه الأول ومن ثم يدهن الوجه الثاني بعد جفاف

الوجه الأول ب ٢ ساعة تقريباً.



طرش ممتاز بايكال

دهان ناشف مائي ذو ألوان جذابة وجميلة
يستعمل لطلاء الجدران الداخلية .

ويعطي طبقة حريرية ناشفة تتحمل الغسيل والتنظيف ،
وذلك لكونه محضر بتطبيقات فريدة تدعم الميزات
الفنية للطلاء تؤكد حصول انسياب ليعطي لمعة ونعومة
مميزة وملفتة للنظر وكل ذلك سواء
أكانت الرغبة في الطلاء الوجه
باستخدام دهانات ذات لمعة أو نصف لمعة
أو بدون لمعة

*- مدة الجفاف : 2 - 3 ساعة

*- الوجه الثاني بعد 24 ساعة

*- التغطية : 10 - 15 م²/ل (سطح صقيل ونظيف).

*- يمدد بالماء 40 - 50 وزناً



معجون بايكال للخشب والجدران

Paint
BAIKAL



الوصف:

- المعجون غير سام وغير قابل للاشتعال
- يمكن استعماله بواسطة المسطرين والمشحاف

طريقة الاستخدام:

- 1- يجب تنظيف الاسطح من الاتربة والزيوت بشكل جيد جداً.
- 2- يجب التأكد من جفاف السطح بشكل كامل.
- 3- يتم تنعيم السطح بوجهين من المعجون بواسطة المشحاف على أن يدهن الوجه الثاني بعد جفاف الوجه الأول .

الاستخدام:

- يستخدم المعجون كطبقة لتنعيم الجدران الاسمنتية الداخلية والخارجية .
- لجعل سطح الخشب ناعماً كقاعدة لطلاء الدهانات ولتثبيت ورق الجدران