

your house ... your life

**aljmeel**  
ESTABLISHMENT



## مجموعة توربو للدهانات



مجموعة فريدة من أحدث أنواع الدهانات ذات الجودة المتميزة والرائعة والقادرة على كسب الثقة من المرة الأولى . يتوفر منها :

- الطلاءات الزيتية
- الطلاءات المائية
- الطلاءات السريعة
- المواد الديكورية
- العوازل

كما يمكن اختيار الألوان وفق نظام الكمبيوتر





دهان زيتي عالي الجودة  
لماع - نصف لمعة - مت



- معالج ضد الاصفرار .
- يؤمن طبقة ناعمة جداً ذات ملمس حريري بعد الجفاف التام
- يطبق بالبرول أو الفرشاة .
- مصنع من أفضل المواد الخام .
- متوفر منه ألوان عديدة ومتنوعة تليي جميع الرغبات.
- مطابق للمواصفات القياسية .
- يحفظ في مكان بارد وجاف ويعيداً عن أشعة الشمس المباشرة ( درجة حرارة من ٢٠ - ٣٠ درجة مئوية)
- يحوي على مواد قابلة للاشتعال .
- ينصح باستعمال وسائل الحماية الشخصية المناسبة أثناء تطبيق الدهان.

- الجفاف : الأولي خلال ٤ ساعات
- النهائي خلال ١٦ ساعة
- الطبقة الثانية بعد ٢٤ ساعة .
- التخفيف : ٢٥ - ٣٠ % وزناً بالنفط المعدني النقي.
- التغطية : ٣٠ - ٣٥ م<sup>٢</sup>/ل على سطح مستو صقيل ونظيف
- اللمعان : اللماع : أكبر من ١٠٠ درجة عند الزاوية ٦٠°
- نصف لمعة : ٤٠ - ٥٠ درجة عند الزاوية ٦٠°
- المت : أقل من ١٠ درجة عند الزاوية ٦٠°



## دهان زيتي ممتاز

- معالج ضد الاصفرار
- مصنع من أجود المواد الخام .
- يعطي سطح ناعم وحريري الملمس بعد الجفاف .
- يجب استخدام وسائل الحماية الشخصية المناسبة أثناء التطبيق.
- يفضل تأسيس السطح باندركوت زياتي لضمان جودة الطلاء النهائية.
- يحفظ في مكان بارد وجاف
- وبعيداً عن أشعة الشمس المباشرة
- الجفاف : أولي خلال 4 ساعات  
نهائي خلال 16 ساعة .
- الطبقة الثانية بعد 24 ساعة.
- التغطية : من 25 - 28 م<sup>2</sup>/ل على سطح مستو وصقيل .
- اللمعان :اللماع أكبر من 100 ( درجة على زاوية 60 )  
نصف لمعة : من 40 - 60 (درجة على زاوية 60 )
- المت : أقل من 10 ( درجة على زاوية 60 )
- التخفيف : 30% حجماً بالنفط المعدني النقي .
- يطبق بالفرشاة أو الرول.
- ألوان عديدة ومنتوعة تلي كافة الرغبات.



## دهان أكرليك توربو (مليح - نصف لمعة - مت)

### المواصفات:

- طلاء أكرليك ذو مواصفات عالية جداً يستعمل لطلاء الجدران الداخلية والخارجية
- يظفي طبقة ناعمة الملمس.
- يتميز بمقاومة عالية للعوامل الجوية والاحتكاك.
- مقاوم للتقشير والغسيل والمنظفات الصناعية والقلوية.
- مصنع من أفضل المواد الخان

### تجهيز السطح :

- ١- يجب أن يكون السطح المراد طلاؤه ناعماً خالياً من الغبار والزيوت.
- ٢- يمدد بالماء بنسبة ٤٠ - ٥٠ %
- ٣- الوجه الثاني بعد ٢٤ ساعة
- ٤- يفضل تأسيس السطح بأساسات أندركوت (مائي أو زيتي) وذلك لمواصفاته المناسبة للمنتج.

### الاستخدام :

يتمتع المنتج بقابلية عالية للالتصاق مما يجعله مناسباً تماماً لطلاء الأسطح الخشبية وللطلاء فوق الدهانات الزيتية القديمة .

## اندركوت مائي توربو

أساس أبيض خاص يستعمل كوجه تأسيس أول على السطح الاسمنتي مباشرة التي تحتاج بصورة عامة إلى طليها بالاكريليك المائي . وهو يؤمن طبقة من الدهان صلبة غير شفافة ، الغاية منها أن تكون واسطة تماسك قوية لطبقات الاكريليك المائي.

- الجفاف : ٢ - ٣ ساعة .

- الوجه الثاني بعد : ٢٤ ساعة

- يمدد بالماء التنظيف بنسبة ٤٠ - ٥٠ %

- قابل للغسيل و التنظيف والدلك بالماء

- التغطية : ١٠ - ١٥ م<sup>٢</sup>/ل.

## اندركوت توربو

يستخدم كأساس فاصل بين الطلاء الزيتي والاكريليك ، يطلى على الزيتي ومن ثم عليه الاكريليك المائي أي لا داعي لحرق الزيتي أو قشره لدهن الاكريليك والعكس صحيح كل كالون يغطي ٤٠-٥٠ م<sup>٢</sup> يستخدم نفط معدني عند تمديده بنسبة ٢٠% وعند البخ بنسبة ٣٠%



# طرش ممتاز توربو

دهان ناشف مائي ذو ألوان جذابة وجميلة  
يستعمل لطلاء الجدران الداخلية .  
ويعطي طبقة حريرية ناشفة  
تتحمل الغسيل والتنظيف ،  
وذلك لكونه محضر بتطبق تركيبات  
فريدة تدعم الميزات الفنية  
للطلاء تؤكد حصول انسياب  
ليعطي لمعة ونعومة مميزة  
وملفتة للنظر وكل ذلك سواء  
أكانت الرغبة في الطلاء الوجه  
باستخدام دهانات ذات لمعة أو نصف لمعة  
أو بدون لمعة

\*- مدة الجفاف : 2 - 3 ساعة

\*- الوجه الثاني بعد 24 ساعة

\*- التغطية : 10 - 15 م<sup>2</sup>/ل (سطح صقيل ونظيف).

\*- يمدد بالماء 40 - 50 وزناً



## شيف بوند اكرليك توربو

### مادة اكرليكية رابطة

طريقة الاستعمال:  
ينظف السطح المراد طلاؤه بشكل جيد جداً من جميع الغبار  
والزيوت والشحوم والرطوبة .  
يدهن الوجه الأول ومن ثم يدهن الوجه الثاني بعد جفاف  
الوجه الأول ب ٢ ساعة تقريباً.

الوصف:  
غراء بوند اكريل : عبارة عن مادة رابطة من  
مستحلبات عالية الجودة لتقوية  
وعزل الخلطات الاسمنتية.  
وهو مادة غير سامة وغير قابلة للاشتعال.

الاستخدام:  
يستخدم كطبقة خارجية شفافة وعازلة لحماية الجدران الاسمنتية  
بعد جفافها من العوامل الخارجية ( الأمطار - الحرارة - الرطوبة).  
وتزيد من متانة الجدران الاسمنتية.





## معجونة توربو

الوصف:

- المعجون غير سام وغير قابل للاشتعال
- يمكن استعماله بواسطة المسطرين والمشحاف

### طريقة الاستخدام:

- ١- يجب تنظيف الاسطح من الاتربة والزيوت بشكل جيد جداً.
- ٢- يجب التأكد من جفاف السطح بشكل كامل.
- ٣- يتم تنعيم السطح بوجهين من المعجون بواسطة المشحاف على أن يدهن الوجه الثاني بعد جفاف الوجه الأول .

### الاستخدام:

- يستخدم المعجون كطبقة لتنعيم الجدران الاسمنتية الداخلية والخارجية .
- لجعل سطح الخشب ناعماً كقاعدة لطلاء الدهانات ولتثبيت ورق الجدران



## طلاء سيللوزي (سيلر سريع)

- يستخدم لسد مسافات الأخشاب والتهيئة للطلاء النهائي .
- يمتاز بسهولة السنفرة .
- يمتاز بسرعة الجفاف والشفافية العالية .
- مدة الجفاف : نصف ساعة .
- الوجه الثاني بعد ساعتان .
- التطبيق : البخ أو المشحاف .
- يخفف بالتر الممتاز بنسبة 160 - 200 %
- مصنع من أجود المواد الخام .

**Turbo** mf



## طلاء سللوزي لكر لماع

يستخدم كوجه نهائي أساسه نترو السللوز.

### المواصفات الأساسية :

- 1 - يمتاز بسرعة الجفاف .
- 2 - اللمعة العالية .
- 3 - سرعة التنظيف والتطبيق.
- 4 - صفاء وشفافية اللون.
- 5 - مدة الجفاف الأولى 16 دقيقة.
- 6 - يمكن بخ الوجه الثاني بعد 2 ساعة.
- 7 - التخزين في مكان بارد وجاف ذي تهوية جيدة.
- 8 - يمكن استخدام الطلاء بواسطة الفرشاة والبخ.
- 9 - يمدد بالتز التنظيف حسب الحاجة.
- 10 - وللتز أثر كبير على جودة طبقة الطلاء النهائي.
- 11 - ويجب تأسيسه قبل استخدامه على الأخشاب أو المعادن بالأساسات المناسبة.
- 12 - كما يوجد منه لكر مت .
- 13 - مصنعة من أفضل المواد الاوروبية المستوردة.

