

your house ... your life

aljmeel
ESTABLISHMENT



GENTEL

Paints

دهانات جنتيل العالمية :

منتج متكامل من حيث الأصناف وتنوعها ودرجاتها
وتتميز بمطابقتها لمواصفات الجودة العالمية وتتوزع
على الأصناف التالية:

- الدهانات الزيتية
- الدهانات المائية
- الدهانات السريعة بجميع أصنافها
- المواد الديكورية
- لاصق الرخام
- العوازل المائية والزيتية
- مزيل دهان

* مع خاصيات توفر جميع الألوان المطلوبة ودرجات اللمعان
* كما تتوفر ميزة اللون المطلوب ليتم مزجها عن طريق جهاز الكمبيوتر



دهان زيتي عالي الجودة (لماع - نصف لمعة - مت)

- معالج ضد الاصفرار .
- يؤمن طبقة ناعمة جداً ذات ملمس حريري بعد الجفاف التام
- يطبق بالرول أو الفرشاة .
- مصنع من أفضل المواد الخام .
- متوفر منه ألوان عديدة ومتنوعة تلبي جميع الرغبات.
- مطابق للمواصفات القياسية .
- يحفظ في مكان بارد وجاف وبعيداً عن أشعة الشمس المباشرة (درجة حرارة من ٢٠ - ٣٠ درجة مئوية)
- يحوي على مواد قابلة للاشتعال .
- ينصح باستعمال وسائل الحماية الشخصية المناسبة أثناء تطبيق الدهان.

- الجفاف : الأولي خلال ٤ ساعات
النهائي خلال ١٦ ساعة
- الطبقة الثانية بعد ٢٤ ساعة .
- التخفيف : ٢٥ - ٣٠٪ وزناً بالنفط المعدني النقي.
- التغطية : ٣٠ - ٣٥ م^٢/ل على سطح مستوٍ صقيل ونظيف
- اللمعان : للماع : أكبر من ١٠٠ درجة عند الزاوية ٦٠°
نصف لمعة : ٤٠ - ٥٠ درجة عند الزاوية ٦٠°
المت : أقل من ١٠ درجة عند الزاوية ٦٠°



دهان زيتي ممتاز

- الجفاف : أولي خلال 4 ساعات
نهائي خلال 16 ساعة .
- الطبقة الثانية بعد 24 ساعة.
- التغطية : من 25 - 28 م²/ل على سطح مستو وصقيل .
- اللمعان : لللماع أكبر من 100 (درجة على زاوية 60)
نصف لمعة : من 40 - 60 (درجة على زاوية 60)
- المت : أقل من 10 (درجة على زاوية 60)
- التخفيف : 30% حجماً بالنفط المعدني النقي .
- يطبق بالفرشاة أو الرول.
- ألوان عديدة ومتنوعة تلبى كافة الرغبات.

- معالج ضد الاصفرار
- مصنع من أجود المواد الخام .
- يعطي سطح ناعم وحريري الملمس بعد الجفاف .
- يجب استخدام وسائل الحماية الشخصية
المناسبة أثناء التطبيق.
- يفضل تأسيس السطح باندركوت زياتي
لضمان جودة الطلاء النهائية.
- يحفظ في مكان بارد وجاف
وبعيداً عن أشعة الشمس المباشرة

Paints
GENTEL



طلاء اكريليكي (لماع- نصف لمعة - مت)

تجهيز السطح :

- ١- يجب أن يكون السطح المراد طلاؤه ناعماً خالياً من الغبار والزيوت.
- ٢- يمدد بالماء بنسبة ٤٠- ٥٠ %
- ٣- الوجه الثاني بعد ٢٤ ساعة
- ٤- يفضل تأسيس السطح بأساسات أندركوت (مائي أو زيتي) وذلك لمواصفاته المناسبة للمنتج.

المواصفات:

- طلاء أكرليك ذو مواصفات عالية جداً يستعمل لطلاء الجدران الداخلية والخارجية
- يظفي طبقة ناعمة الملمس.
- يتميز بمقاومة عالية للعوامل الجوية والاحتكاك.
- مقاوم للتقشير والغسيل والمنظفات الصناعية والقلوية.
- مصنع من أفضل المواد الخان

الاستخدام :

- يتمتع المنتج بقابلية عالية للالتصاق مما يجعله مناسباً تماماً لطلاء الأسطح الخشبية وللطلاء فوق الدهانات الزيتية القديمة .

دهانات جينتل العالمية

اندركوت مائي جينتل

- أساس أبيض خاص يستعمل كوجه تأسيس أول على السطح الاسمنتي مباشرة التي تحتاج بصورة عامة إلى طليها بالاكريليك المائي .
- وهو يؤمن طبقة من الدهان صلبة غير شفافة ، الغاية منها أن تكون واسطة تماسك قوية لطبقات الاكريليك المائي.
- الجفاف : ٢ - ٣ ساعة .
- الوجه الثاني بعد : ٢٤ ساعة
- يمدد بالماء التنظيف بنسبة ٤٠ - ٥٠ %
- قابل للغسيل و التنظيف والدلك بالماء
- التغطية : ١٠ - ١٥ م^٢/ل.

اندركوت جينتل

- يستخدم كأساس فاصل بين الطلاء الزيتي والاكريليك ، يطلى على الزيتي ومن ثم عليه الاكريليك المائي
- أي لا داعي لحرق الزيتي أو قشره لدهن الاكريليك والعكس صحيح
- كل كالون يغطي ٤٠-٥٠ م
- يستخدم نبط معدني عند تمديده بنسبة ٢٠% وعند البخ بنسبة ٣٠%



طرش ممتاز جينتل



*- مدة الجفاف : 2 - 3 ساعة

*- الوجه الثاني بعد 24 ساعة

*- التغطية : 10 - 15 م²/ل (سطح صقيل ونظيف).

*- يمدد بالماء 40 - 50 وزناً



دهان ناشف مائي ذو ألوان جذابة وجميلة
يستعمل لطلاء الجدران الداخلية .
ويعطي طبقة حريرية ناشفة
تتحمل الغسيل والتنظيف ،
وذلك لكونه محضر بتطبق تركيبات
فريدة تدعم المميزات الفنية
للطلاء تؤكد حصول انسياب
ليعطي لمعة ونعومة مميزة
وملفتة للنظر وكل ذلك سواء
أكانت الرغبة في الطلاء الوجه
باستخدام دهانات ذات لمعة أو نصف لمعة
أو بدون لمعة

معجون جنتل للخشب والجدران



الوصف:

- المعجون غير سام وغير قابل للاشتعال
- يمكن استعماله بواسطة المسطرين والمشحاف

طريقة الاستخدام:

- ١- يجب تنظيف الاسطح من الاتربة والزيوت بشكل جيد جداً.
- ٢- يجب التأكد من جفاف السطح بشكل كامل.
- ٣- يتم تنعيم السطح بوجهين من المعجون بواسطة المشحاف على أن يدهن الوجه الثاني بعد جفاف الوجه الأول .

الاستخدام:

- يستخدم المعجون كطبقة لتنعيم الجدران الاسمنتية الداخلية والخارجية .
- لجعل سطح الخشب ناعماً كقاعدة لطلاء الدهانات ولتثبيت ورق الجدران



Paints
GENTELE



طلاء سللوزي لكر ماع

يستخدم كوجه ناهي أساسه نترو السللوز.

المواصفات الأساسية :

- 1 - يمتاز بسرعة الجفاف .
- 2 - اللمعة العالية .
- 3 - سرعة التنظيف والتطبيق.
- 4 - صفاء وشفافية اللون.
- 5 - مدة الجفاف الأولى 16 دقيقة.
- 6 - يمكن بخ الوجه الثاني بعد 2 ساعة.
- 7 - التخزين في مكان بارد وجاف ذي تهوية جيدة.
- 8 - يمكن استخدام الطلاء بواسطة الفرشاة والبخ.
- 9 - يمدد بالتنر التنظيف حسب الحاجة.
- 10 - وللتنر أثر كبير على جودة طبقة الطلاء النهائي.
- 11 - ويجب تأسيسه قبل استخدامه على الأخشاب أو المعادن بالأساسات المناسبة.
- 12 - كما يوجد منه لكر مت .
- 13 - مصنعة من أفضل المواد الاوروبية المستوردة.

شيف بوند أكرليك جينتيل

مادة أكرليكية رابطة

الوصف:

غراء بوند أكريل : عبارة عن مادة رابطة من مستحلبات عالية الجودة لتقوية وعزل الخلطات الاسمنتية. وهو مادة غير سامة وغير قابلة للاشتعال.

الاستخدام:

يستخدم كطبقة خارجية شفافة وعازلة لحماية الجدران الاسمنتية بعد جفافها من العوامل الخارجية (الأمطار - الحرارة - الرطوبة). وتزيد من متانة الجدران الاسمنتية.

طريقة الاستعمال:

ينظف السطح المراد طلاؤه بشكل جيد جداً من جميع الغبار والزيوت والشحوم والرطوبة .
يدهن الوجه الأول ومن ثم يدهن الوجه الثاني بعد جفاف الوجه الأول ب ٢ ساعة تقريباً.

Paints
GENTEL





طلاء سللوزي (سكر سريع)

- يستخدم لسد مسافات الأخشاب والتهيئة للطلاء النهائي .
- يمتاز بسهولة السنفرة .
- يمتاز بسرعة الجفاف والشفافية العالية .
- مدة الجفاف : نصف ساعة .
- الوجه الثاني بعد ساعتان .
- التطبيق : البخ أو المشحاف .
- يخفف بالتنر الممتاز بنسبة 160 - 200 %
- مصنع من أجود المواد الخام .

Paints
GENTEL