



ورقة البيانات الفنية

اسم المنتج: سلر مائي ورق

الوصف:

طلاء مائي ذو اساس P.V.A شفاف يستخدم كأساس على الجدار مباشرة من كطبقة عازلة بين الجدار طبقة الطلاء التالية

المواصفات الفيزيائية:

- الكثافة: ١,٠٧ كغ/ل
- اللزوجة: (مخفف ١٠٠٪ ماء عند درجة حرارة ٢٥ س): ٢٧٣-٣٠٠ C.P
- المحتوى الصلب: ١٣٪
- اللون: شفاف
- درجة الحموضة: ٧,٥
- المركبات العضوية المتطايرة: خالي من المركبات العضوية المتطايرة (≥ 1000 جزء من المليون)

التعبئة:

- يعبأ في عبوات بلاستيكية عاتمة محكمة الاغلاق

الوزن القائم	العبوة
١٢,٥ كغ	٤ ل
٣ كغ	٤ ل

التخزين:

- يحفظ المنتج في مكان بارد وجاف (درجة حرارة ٢٠س) ويمنع تعرضه لأشعة الشمس المباشرة

Al Jameel International Establishment

For the manufacture of paints and insulating coatings

00963152215226

info@algmeal.com

www.algmeal.com



Technical Data Sheet

Product name: **Water Primer (SELAR) paper**

the description:

A water-based, transparent P.V.A paint that is used as a base on the wall directly from as an insulating layer between the wall and the next layer of paint

Physical Specifications:

- **Density:** 1.07 kg/L
- **Viscosity:** (diluted 100% water at 25°C): 273-300 c.P
- **Solid content:** 13%
- **pH:** 7.5
- **color:** transparent
- **VOC:** No VOC (≤ 1500 ppm)

packing:

Packaged in opaque, airtight plastic containers

Packaging	gross weight
14 L	12.5 Kg
4 L	3 KG

Storage:

- Store the product in a cool and dry place (20°C) and prevent exposure to direct sunlight

Al Jameel International Establishment

For the manufacture of paints and insulating coatings

00963152215226

info@algmeal.com

www.algmeal.com