



## ورقة البيانات الفنية

### اسم المنتج: معجون بولي استر

#### الوصف:

معجون بولي استر 2K عالي الأداء لطلاء السيارات مكون من عنصرين أساسيين يتمتع بخصائص جيدة في سهولة الصنفرة وقوة الالتصاق والتعبئة العالية ، مناسب لجميع أنظمة طلاء السيارات

#### المواصفات الفيزيائية:

- الكثافة: ١,٨ كغ/ل
- اللون: رمادي ( حسب طلب العميل)
- درجة اللمعان : مت ( عديم اللمعان)
- محتوى المواد الصلبة : ٨٢٪
- اقصى درجة حرارة : ١٠٥ سيلزيوس

#### الاستخدام:

- يمزج المركبان (A) و (B) بنسبة ١٠٠ (A) الى ٢ (B) بشكل جيد ثم يطبق المزيج على السطح المراد معالجته بعد التأكد من نظافته وجفافه
- زمن الجفاف التام:

١٥ دقيقة شتاءً

٨ دقائق صيفاً

- الاسطح المتوافقة:

حديد

المنيوم

ستالس ستيل

- تركيب المقسي :

دي بنزويل بيروكسيد ٥٠٪

**Al Jameel International Establishment**

For the manufacture of paints and insulating coatings

00963152215226

[info@algmeal.com](mailto:info@algmeal.com)

[www.algmeal.com](http://www.algmeal.com)



# Technical Data Sheet

Product name: polyester putty

## The description:

A high-performance 2K polyester paste for car paint, a two component compound that has good properties in easy sanding high adhesion and packing strength, suitable for all car paint systems.

## Physical Specifications:

- Density: 1.8 kg/L
- Color: Gray (as per customer request)
- Gloss: Matt
- Solids content: 82%
- Maximum temperature: 105 Celsius

## The use :

- The two compounds (A) and (B) are mixed in a ratio of 100 (A) to 2 (B) well, then the mixture is applied to the surface to be treated after making sure that it is clean and dry.
- Complete dry time:
  - 15 minutes winter
  - 8 minutes of summer
- Compatible surfaces:
  - iron
  - aluminum
  - stainless steel
- Hardener installation:
  - Dibenzoyl peroxide 50%

**Al Jameel International Establishment**

For the manufacture of paints and insulating coatings

00963152215226

[info@algmeal.com](mailto:info@algmeal.com)

[www.algmeal.com](http://www.algmeal.com)