



## ورقة البيانات الفنية

### اسم المنتج: معجونة سماكات وجبس بورد

#### الوصف:

معجونة مائية ذات اساس P.V.A تستخدم من اجل اغلاق الفواصل بين قطع الاسطح المستعارة وايضا في اغلاق الحفر واغلاق الشقوق في الاسطح الاسمنتية قبل الطلاء النهائي

#### المواصفات الفيزيائية:

- الكثافة : ١,٧٧ كغ/ل
- المحتوى الصلب: ٧٢%
- اللون: ابيض
- درجة الحموضة: ٧,٥
- المركبات العضوية المتطايرة: خالي من المركبات العضوية المتطايرة ( $\geq 1000$  جزء من المليون)

#### التعبئة:

- يعبأ في عبوات بلاستيكية عاتمة محكمة الاغلاق

الوزن القائم	العبوة
٢٠ كغ	٦ ل
٦ كغ	٤ ل

#### التخزين:

- يحفظ المنتج في مكان بارد وجاف ( درجة حرارة ٢٠س) ويمنع تعرضه لأشعة الشمس المباشرة

Al Jameel International Establishment

For the manufacture of paints and insulating coatings

00963152215226

[info@algmeal.com](mailto:info@algmeal.com)

[www.algmeal.com](http://www.algmeal.com)



# Technical Data Sheet

Product name: **Samakat Putty and gypsum board**

## **the description:**

P.V.A water-based putty is used to seal joints between pieces of borrowed surfaces, as well as to close potholes and cracks in cement surfaces before final coating.

## **Physical Specifications:**

- **Density:** 1.77 kg/L
- **Solid content:** 72%
- **pH:** 7.5
- **color:** white
- **VOC:** No VOC ( $\leq 1500$ ppm)

## **packing:**

Packaged in opaque, airtight plastic containers

Packaging	gross weight
14 L	20 Kg
4 L	6 Kg

## **Storage:**

- Store the product in a cool and dry place (20°C) and prevent exposure to direct sunlight

**Al Jameel International Establishment**

For the manufacture of paints and insulating coatings

00963152215226

[info@algmeal.com](mailto:info@algmeal.com)

[www.algmeal.com](http://www.algmeal.com)